

G-ATR-200W-D582725-30RLF

آتريا
200W



گارانتی : 2 سال

اطلاعات اصلی

200	توان (W)
L580xW270xH250	ابعاد (mm)
30000	Rated Luminous flux

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50-60	فرکانس
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
200	توان (W)
0.95	ضریب توان

مشخصات عمومی

21-22 - 1-2	Applicable Zones
Hazardous areas - Petrochemical - Refinery	کاربرد
ECM 23 ATEX 6134 X	ATEX Certificate
2xM20 - 2xM25	Cable Entries
ECM 23 ATEX 6134 X	EU-Type Examination Certificate
2	گارانتی (سال)

EX II 2D Ex tb IIIc T85 Db - EX II 2G Ex db IIc T6 Gb	Marking
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Explosion Proof	نوع محصول
20°C to 55°C-	دمای مجاز کارکرد (°C)
	مشخصات مکانیکی
Copper - Free aluminum	جنس بدنه
L580xW270xH250	ابعاد (mm)
IP66 - IP67	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Borosilicate glass	Protective Cover
RAL 7072	رال و شش رنگ
	مشخصات نوری
192	تعداد ال ای دی
30000	Rated Luminous flux